

Техническо описание

AQUIS Wall Paint Matt / Латекс Мат



ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Осигурява устойчиво декоративно покритие за вътрешно боядисване на стени, тавани. Покритието се характеризира със:

- превъзходна белота
- отлична устойчивост на триене и миене с почистващи препарати
- осигурява висока устойчивост на замърсяване.

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – стирол – акрилатна дисперсия
- интериорна употреба
- Цветова гама: основно се произвежда в цвят бял. Може да се тонира в различни цветове по картел на фирмата

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Нанася се върху здрави и чисти повърхности с четка, валик или пистолет. Работи се при температура над 10°C. След работа инструментите се измиват веднага с вода.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 3 %

Разход :90- 100 ml/ m² за 1 слой. (До 12m² с 1 Литър боя).

Съхнене: 3 h при 23°C

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване. Срок на съхранение 36 месеца от датата на производство

ОПАКОВКА

Продуктът се предлага в пластмасови опаковки от 2,5 l e

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Показатели	Норми
Съдържание на нелетливи вещества, (105±2)°C/ 2 h, в %, не по-малко от (ВФМ 2)	60
pH (с рН метър, 10 % разтвор с дестилирана вода)	7 ÷ 10
Съхливост при (23±2)°C, до степен 4, в h, не повече от (ВФМ 3)	3
Покривност в g/m ² , не повече от (ВФМ 6)	150
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/а)	30 g/l