

Техническо описание

AQUIS Silk Lacquer / Копринен лак

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Покритие за дърво с висока здравина.

Покритието е устойчиво на:

- Влага
- атмосферни влияния
- механични въздействия
- замърсяване



КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – хибридна полиуретанова емулсия
- Интериорна и екстериорна употреба
- Цветова гама: произвежда се по каталог на фирмата и безцветен . Може да се тонира в различни цветове по картел на фирмата.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Нанася се върху здрави и чисти дървени повърхности с четка, валеж или шприц пистолет. Работи се при температура над 10°C. След работа инструментите се измиват веднага с вода.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 3%

Разход: 80 - 100 ml/m² за един слой

Съхнене: 2-3 h при 23°C

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване. Срок на съхранение 36 месеца от датата на производство

ОПАКОВКА

Продуктът се предлага в пластмасови опаковки от 0,650 l и 2,5 e l

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Показатели	Норми
Съдържание на нелетливи вещества, (105±2)°C/ 2 h, в %, не по-малко от (ВФМ 2)	30
pH (с pH –метър)	7 ÷ 10
Съхливост при (23±2)°C, до степен 4, в h, не повече от (ВФМ 3)	3
Цвят	По еталон
Съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/д)	130 g/l