

Техническо описание

Практика Фасадна боя



ПРИЛОЖЕНИЕ

Устойчиво декоративно покритие за външно боядисване.

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна дисперсия
- За екстериорна употреба
- Цветова гама: по картел на фирмата

НАЧИН НА РАБОТА

Преди употреба боята се разбърква добре. Боядисваните повърхности се почистват от стари, нездрави покрития. Препоръчва се грундиране с подходящ грунд. Нанася с четка, валик или бояджийски пистолет след изсъхване на грунда.

Инструментите се измиват с вода веднага след края на работата.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 5 %

Разход: 150- 200 g /m²

Съхнене: 2 h при 23°C

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване. Срок на съхранение 24 месеца от датата на производство

ОПАКОВКА

5 кг. е ; 25 кг.±0,5%

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели

Норми

Съдържание на нелетливи вещества, (105±2)°C, в %, не по-малко от (ВФМ 2)

55

Съхливост до степен 4 при (23 ± 2)°C, в h, не повече от (ВФМ 3)

2

pH
(10% p-p с pH метър)

7,5÷10

TDS №108 / април,2018 г.

Покривност в g/sm², не повече от
(ВФМ 6)

200

Цвят
(Спектрофотометрично $\Delta E \leq 2$)

По еталон

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС:

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/в)

40 g/l