

Техническо описание

Практика Безир за дърво



ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Безира за дърво се използва за импрегниране и грундиране на дървени повърхности, преди нанасяне на финален слой (алкидни бои, лакове и емайллакове).
Подходящ за: огради, ламперии, парапети, беседки, вили, дървени декоративни елементи и др.

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Продукт на база органични разтворители
- Свързващо вещество – високомаслена смола
- За екстериорна и интериорна употреба

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Нанася се с четка, валик или бояджийски пистолет. Инструментите се измиват с разредител АМВ или МРТ веднага след края на работата.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба.

Разход: 80-100 ml/m²

Съхнене: Максимум 24 часа при 20 ° С.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп до деца. Срок на съхранение : виж маркировката

ОПАКОВКА

950 ml е

ТЕХИЧЕСКИ ДАННИ

Показатели

Външен вид след разбъркване
(визуално)

Съдържание на нелетливи вещества (125±2)°С / 1 h, в %, не по-малко от
(ВФМ 2)

Съхливост при (23±2)°С до степен 3 , в h, не повече от
(ВФМ 3)

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/з)

Норми

Прозрачна,
опалесцираща течност

41

24

750 g/l