

Техническо описание
Color Weekend Matt
Цветна интериорна боя за стени и тавани



ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Устойчиво декоративно покритие за вътрешно боядисване на стени и тавани. Позволява лесно почистване при замърсяване.

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна дисперсия
- За интериорна употреба
- Цветова гама: Бял и 25 готови цвята

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Нанася се върху здрави, добре почистени повърхности. Препоръчва се грундиране с подходящ грунд за стени. Нанася се в два слоя през интервал от време от около 3 часа с четка или валяк. Работи се при температура над 10 °С. След работа инструментите се почистват веднага с вода.

Боята се предлага готова за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 5%

Разход: 125-170 ml /m² за пълно покритие в зависимост от цвета.

Съхнене: 2 h при 20°C

СЪХРАНЕНИЕ

Срок на годност 36 месеца от датата на производство в оригинална и здрава опаковка. Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Температура на съхранение от + 5 °С до + 35 °С. Да се пази от замръзване.

ОПАКОВКА

Боята се предлага в пластмасови опаковки от 2,5 L

ТЕХИЧЕСКИ ДАННИ

| Показатели / методи | Характеристика и норми |
|---|------------------------|
| Външен вида след разбъркване (визуално) | Хомогенна маса |
| Съдържание на нелетливи вещества, (105±2)°C/ 2 h, в %, не по-малко от (ВФМ 2) | 55 |
| рН стойност (с рН метър) | от 7,5 до 10 |
| Вискозитет по Брукфийлд KU-2 при (23±0,5)°C, в KU, не по-малко от (ВФМ 9) | 90 |
| Плътност, в g/cm ³ , не по-малко от (БДС ISO 2811-1) | 1,1 |
| Съхливост при (23±2)°C, степен 4, в h, не повече от (ВФМ 3) | 2 |
| Покривност, в g/m ² , не повече от (ВФМ 6) | 200 |
| Цвят (Спектрофотометрично ΔE≤2) | по еталон |