

Техническо описание***XPERT*****Лепило за картонени тръби****Определение**

Лепилото е предназначено за машинно и ръчно лепене на картонени тръби и други изделия от хартия и картон.

Класификация

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна дисперсия на водна основа

Състав

Представява система от водна полимерна дисперсия , вода, пълнител и спомагателни материали.

Показатели

№	Показатели	Норма	Метод
1.	Външен вид след разбъркване	Хомогенна маса	Визуално
2.	Цвят	Жълт до кафяв	визуално
3.	Съхливост до степен 3 при $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$, в h не повече от	3	ВФМ 3
4.	Якост на слепване на хартия	Хартията да се къса, без да се разлепва	ТС 40-2003 Т.4.2.4

Начин на употреба:

Лепилото се разбърква добре преди употреба. Нанася се с четка или валяк . Работи се при температура над 10°C . Инструментите се измиват с вода веднага след края на работата.

Разреждане:

Продуктът се доставя готов за употреба.

Съхранение:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение

6 месеца от датата на производство

Нето:

18 kg $\pm 0,5$ %

Документация:

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

- Наименование на фирмата производител
- Наименование на продукта и Техническа Спецификация
- Норми и резултати от анализа съгласно точка 3 на Техническата Спецификация ТС 40- 2003
- Дата на производство
- Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

- Входящ контрол на суровините и материалите
- Технологичен (производствен) контрол
- Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Мерки за безопасност :

Информация в Информационния лист за безопасност